

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 FUNDAMENTY				
1.1 KNNRW 3/403/1	Rozbiórka ręczna elementów betonowych	4,33		m3
1.2 KNNRW 3/104/2	Wykopy nieumocnione, wykop bez względu na kategorię gruntów, przy istniejącym fundamencie	2,89		m3
1.3 KNNR 2/101/1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych	14,45		m2
1.4 KNNR 2/107/1	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,	1,81		m3
1.5 KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm	0,013		t
1.6 KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zbrojone do Fi 14 mm	0,055		t
1.7 KNNRW 3/104/3	Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, zasypywanie wykopów z ubiciem	1,10		m3
1.8 KNNR 2/1201/2 (1)	Podkłady, murarskie pod podłogi i posadzki	2,16		m3
1.9 KNNR 2/1201/1 (1)	Podkłady, betonowe pod podłogi i posadzki	0,45		m3
2 PIWNICA				
2.1 KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian	179,60		m2
2.2 KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników	62,23		m2
2.3 KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	133,80		m2
2.4 KNNRW 3/1004/2	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne	108,00		m2
2.5 KNNRW 3/1007/5	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 1-krotnie	34,40		m2
2.6 KNNRW 3/702/5	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi płytowe	1,64		m2
2.7 KNNRW 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	62,23		m2
2.8 KNNRW 3/104/5	usunięcie gruzu z piwnicy	9,35		m3
2.9 KNNR 2/602/3	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 35 GR 10 CM	62,230		m2
2.10 KNNR 2/1202/2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm	62,23		m2
2.11 KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	186,69		m2
3 PARTER				
3.1 KNNRW 3/310/3	Wykucie różnych elementów, powierzchnia elementu ponad 0,04 m2, z muru, cegły, ściana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej NAŚWIETLA 80*40	2,24		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.2 KNNRW 3/310/3 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, powierzchnia elementu ponad 0,04·m2, ściana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, DRZWI	27,47		m2
3.3 KNNRW 3/313/2 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły	4,59		m2
3.4 KNNRW 3/313/1 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/4 cegły	71,72		m2
3.5 KNNRW 3/307/1 Przebicie w ścianach z cegły, ręczne, ściana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1,37		m3
3.6 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	43,00		m
3.7 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	0,288		m3
3.8 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	9,60		m
3.9 KNR 401/332/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	27,50		m
3.10 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	0,91		m3
3.11 KNNR 2/701/2 (1) Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych lub dziurawek, grubość w ceglach: 1/2, cegła pełna	56,30		m2
3.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	12,00		m
3.13 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	133,20		m2
3.14 KNNR 3/602/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	22,25		m2
3.15 KNNR 3/603/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	305,70		m2
3.16 KNNRW 3/607/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian	576,70		m2
3.17 KNNRW 3/607/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników	285,16		m2
3.18 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	1 069,50		m2
3.19 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej	120,40		m2
3.20 KNNRW 3/1003/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	976,30		m2
3.21 KNNRW 3/1004/2 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne	93,20		m2
3.22 KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	219,48		m2
3.23 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	12,13		m2
3.24 KNNRW 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	52,00		m2
3.25 KNNRW 3/403/1 Rozbiórka elementów betonowych, WYLEWKA	11,34		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.26 KNNRW 3/104/4 usunięcie gruzu z żużla z parteru-rozbiórka posadzek	56,70		m3
3.27 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 35 GR 8CM	142,90		m2
3.28 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS-35 GR 10 CM	141,98		m2
3.29 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm	284,88		m2
3.30 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm	569,76		m2
3.31 KNNR 2/1206/3 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	13,54		m2
3.32 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych prospanel	62,85		m2
3.33 KNR 12/1118/4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30cm, metoda kombinowana	208,49		m2
3.34 KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	84,80		m
3.35 KNR 12/1119/1 Cokoliki z płytek o wymiarach 20x20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	242,70		m
3.36 KNR 12/1120/4 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metoda kombinowana	9,00		m2
3.37 KNR 12/1119/5 Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30x30 cm wysokości cokolika równej 15 cm	9,60		m
3.38 KNR 19/1022/2 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna uchylne jednodzielnne, do 0,6·m2, OKIENKO KASOWE	0,60		m2
3.39 KNR 19/1022/1 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna uchylne jednodzielnne, do 0,4·m2, NAŚWIETLE	0,32		m2
3.40 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki) KRATA KASY	12,00		kg
3.41 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych	27,30		m
3.42 KNR 19/1022/12 (1) Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia DZ1 120*205	2,73		m2
3.43 KNR 19/1022/12 (1) Montaż drzwi dwuskrzydłowych 1 szt (150*210)	3,15		m2
3.44 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe, montaż	17		szt
3.45 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 13 szt (90*205); 4 szt (80*205)	30,55		m2
3.46 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wymiana 4 szt (70*205); 8 szt (80*205)	18,85		m2
3.47 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, OKNA KORYTARZA	9,00		m3
3.48 KNR 202/121/4 Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 15x15x5·cm	9,00		m2
4 PIĘTRO			
4.1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, DRZWI	28,67		m3
4.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2, NAŚWIETLA	7		szt
4.3 KNNRW 3/313/1 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/4 cegły	49,67		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.4 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	3,15		m3
4.5 KNNR 3/303/1 Przebicie w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1,79		m3
4.6 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, OKNA	3,98		m3
4.7 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, DRZWI	1,16		m3
4.8 KNNR 2/701/2 (1) Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w ceglach: 1/2, cegła pełna	29,10		m2
4.9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	6,00		m
4.10 KNR 401/332/6 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 cegły	30,00		m
4.11 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	0,44		m3
4.12 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	9,60		m
4.13 KNNRW 3/605/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do 50·cm, bruzdy z osiatkowaniem siatka cięto-ciagniona	27,50		m
4.14 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	70,30		m2
4.15 KNNRW 3/604/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo cementowych, zagruntowanych siatkach	147,80		m2
4.16 KNNRW 3/607/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian	637,56		m2
4.17 KNNRW 3/607/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników	283,35		m2
4.18 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej	94,50		m2
4.19 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	974,20		m2
4.20 KNNRW 3/1003/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	883,20		m2
4.21 KNNRW 3/1004/2 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne	91,00		m2
4.22 KNNRW 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	46,25		m2
4.23 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	38,75		m2
4.24 KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	192,54		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.25 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydryowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25·mm	283,35		m2
4.26 KNR 12/1118/4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	195,12		m2
4.27 KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20·cm, przygotowanie podłoża, wysokość cokolika-10 cm	244,90		m
4.28 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych prospanel	88,23		m2
4.29 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	9,00		m2
4.30 KNR 12/1119/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 15x15·cm, metoda zwykła, wysokość cokolika 15 cm	9,60		m
4.31 KNR 19/1022/12 (1) Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia DZ1 120*205	2,73		m2
4.32 KNR 19/1022/12 (1) Montaż drzwi dwuskrzydłowych szt 1 (150*210)	3,15		m2
4.33 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe	11		szt
4.34 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane, pełne; 8 szt (90*205); 3 szt (80*205)	24,60		m2
4.35 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane, pełne 5 szt (80*205); 5 szt (70*205)	15,38		m2
4.36 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	43,80		m
4.37 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych	34,70		m
5 PODJAZDY, PODESTY, SCHODY			
5.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV	8,75		m3
5.2 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe	27,80		m2
5.3 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste	3,70		m3
5.4 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II	3,60		m3
5.5 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	2,50		m3
5.6 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych	2,10		m3
5.7 KNNR 2/1201/2 (1) Podkłady, murarskie pod podłogi i posadzki	2,10		m3
5.8 KNNR 2/1201/1 (1) Podkłady, betonowe pod podłogi i posadzki	1,05		m3
5.9 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	10,50		m2
5.10 KNNR 2/601/4 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smołowa izolacyjna	14,20		m2
5.11 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie	5,21		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
5.12 KNNR 2/107/9	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste	2,25		m3
5.13 KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm	0,155		t
5.14 KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm	0,155		t
5.15 KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża, metoda kombinowana	14,40		m2
5.16 KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200 o fakt. nakrap. lub R200 o fakt. rustyk. gr. 3 mm, wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu- nałożenie podkł. masy tynkarskiej	2,60		m2
5.17 KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200 o fakt. nakrap. lub R200 o fakt. rustyk. gr. 3 mm, wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu- ściany płaskie i pow. poziome	2,60		m2
5.18 KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm, OPASKA	42,80		m2
5.19 KNNR 6/101/9	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu III-IV	58,00		m2
5.20 KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	58,00		m2
5.21 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	58,00		m2
5.22 KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	96,70		m
5.23 KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm i 8 cm (11-20 elementów), podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,	58,00		m2
5.24 KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, OKNA KORYTARZA	9,00		m2
5.25 KNR 202/121/4	Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 15x15x5·cm	9,00		m2
6 OWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NA ŚLADOWISKO				
6.1 KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	37,961		m3
6.2 KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	37,961	8,00	m3

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Piotr Abramowicz
Upr. bud. KL 33/90