		Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Data / Podpis
Projektował:		Hubert Smoręg	SWK/0150/POOE/04	2016.03
Sprawdził:		Piotr Kuźniak	SWK/0145/POOE/04	2016.03
Inwestor:	Powiat Jędrzejowski ul. al. 11 Listopada 83 28-300 Jędrzejów		Fazy opracowania:	Plan instalacji elektrycznej. Rzut przyziemia.
		Adres budowy: ul.Oksze, Jędrzejów	Skala: 1:100	Nr rysunku: 1/E
		Nr działki: 393/3		

PPHU HAKIS
Podchorąży 52d
28-300 Jędrzejów
tel. 0502 221 859
e-mail: hs@soft-media.com.pl

RZUT PRZYZIEMIA, SKALA 1:50

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM
CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN–C–S

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
– Całość instalacji wykonać przewodami YDYpżo 2,3,4,5x1,5mm2 p/t
– Łączniki instalowac na wysokości min. 1,4m od podłogi

INSTALACJA GNIAZD 230V
– Całość instalacji wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2 p/t

– wypust 230V w puszce IP44
– wypust 230/400V w puszce IP44
– instalacja siłowa 400V YDYżo lub TWYżo (gięciożyłowe) p/t
(pomieszczenia mokre wys. montażu nad ujęciem wody)
(kotłownia i pomieszczenia wys. montażu 0,3m)
– instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t
– instalacja (L+n+PE–ramka podwójna) dla grzejników elektr.
– instalacja (L+n+PE–ramka podwójna) p/t hermetyczne
– instalacja (L+n+PE–ramka podwójna) p/t hermetyczne
– instalacja (L+n+PE–ramka pojedyncza) p/t hermetyczne
– instalacja 230V ×2 (L+N+PE–ramka podwójna)
– instalacja 230V (L+n+PE–ramka pojedyncza) p/t

INSTALACJA GNIAZD WTYK. 230V I SIŁOWA 400V
– łącznik p/t schodowy hermetyczny
– łącznik p/t świecznikowy hermetyczny
– łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny
– łącznik p/t schodowy
– łącznik p/t świecznikowy
– łącznik p/t jednobiegunowy

– wypust sufitowy 230V
– oprawa zewnętrzna dylon IP 55 Amalyal 2x18W

– oprawa nasufitowa Beryl N241 2x18W z szyba
– oprawa nasufitowa Beryl N241 2x18W
– oprawa nasufitowa Beryl N241 2x26W
– oprawa nasufitowa Beryl N241 2x18W IP44
– oprawa nasufitowa Beryl N241 2x26W IP44
– oprawa nasufitowa Rubin PLX 4x18 IP54
– oprawa nasufitowa PPAR 4x18

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
– oprawa nasufitowa hermetyczna IP65 NEPTUN 2 – 2x36W
– oprawa nasufitowa PPAR 4x18
– oprawa nasufitowa Rubin PLX 4x18 IP54