

BRANŻA SANITARNA

Załącznik 2

PRZYBORY SANITARNE, HYDRANTY

PRZYBORY SANITARNE:

Rodzaj przyboru	Ilość	Opis parametrów:
Umywalka	7	Umywalka ceramiczna, z otworem na armaturę, zestawem połączeniowym do kanalizacji, otworem przelewowym, postumentem, z baterią stojącą
Natrysk	2	Natrysk przystosowany dla osób niepełnosprawnych, bezbrodzikowy, z poręczami, krzeselkiem, rozmiar min. 90x90, a automatyczną baterią czerpalną
Pisuar z zaworem spłukującym	2	Pisuar z osprzętem, odpływ poziomy, dopływ z tyłu, pisuar ceramiczny, automatyczny zawór spłukujący, zestaw do mocowania
Wanna	1	Wanna prostokątna, wymiary około 180x80, głębokość 47cm, wanna w komplecie z nogami plus zestaw montażowy, z baterią czerpalną i słuchawką prysznicową
Zlew kuchenny	3	Zlew 2-komorowy wykonany ze stali nierdzewnej, Wymiary zewn. 465 x 465 mm. Wymiary komory 365 x 335 mm, wys.140mm. Grubość stali 0,6mm. Wraz z baterią stojącą i syfonem.
Zmywarka	1	Zmywarka do naczyń, klasa energetyczna minimum A+, zużycie wody max. 15l/cykl, poziom hałasu poniżej 55dBa, szerokość zabudowy ok. 45cm
WC ze zbiornikiem	4	Miska ustępowa kompaktowa, lejowa z odpływem poziomym przystosowana do korzystania dla osób niepełnosprawnych Wymiary 65,5x35,7x39cm

		W komplecie deska sedesowa i spłuczka Spłuczka ceramiczna owalna z armaturą 6/3l, z zasilaniem bocznym. Wymiary 36,4x16,3x38,5cm Wraz z poręczą.
Złączka do węża	2	Złączka do węża DN15.
Wpust podłogowy	2	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej, DN100

Wszystkie przybory przed zakupem należy potwierdzić z zamawiającym.

HYDRANTY:

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25:

Hydrant o parametrach nie gorszych niż:

- Typ: Hydrant wewnętrzny uniwersalny 25
- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
- Zawieszany (natynkowy) "N"
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych

Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-EN ISO 7010_2012
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

Wyposażenia

- Zawór DN25
- Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
- Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną
- umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na
- żądaną długość.
- Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Gaśnica proszkowa

HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80:

Hydrant o parametrach nie gorszych niż:

- Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C
- ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU ZŁAMANIA
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
- Nasady 2xB 75 wg DIN 14318
- Klucz sterujący wg PN-89/M-74088
- Ciśnienie robocze PN16
- Hydrant z pełnym wyposażeniem wraz z zasuwą odcinającą